

## Regulator de temperatura

### S5231/ ... (WT-35/M)

- Reglare print microprocesor in carcasa DIN
- Grad de protectie IP65
- Pentru montare pe panou
- Termocupluri: L, J, K, Pt100
- Functionare Soft-Start
- Alarma de proces
- Alarma de abatere
- Auto-optimizare inteligenta
- Al 2-lea punct de referinta
- Pentru putere de pana la 3A

Pentru puteri mai mari  
este necesara folosirea statiei de putere **S5202**.

## Temperature Control Unit

- Mikroprocessor-controller with DIN-“in-built housings“
- IP65 front protection
- For switchboard-mounting
- Thermocouples: L, J, K, Pt100
- Soft-start-function
- Process alarm, band alarm
- Deviation alarm
- Smart selfoptimisation
- 2nd setpoint
- For wattages up to 3A

For higher wattages  
the use of power stage **S5202** is required.



Nr. / No.
S5231/ 1

Nr. / No.	S5231/ 1	
Tensiune Voltage	V-AC	230
Frecventa Frequency	Hz	50 - 60
Putere Wattage	W	3.300 cu statie de putere S5202 with power stage S5202
Dimensiuni Dimension	mm	48 x 96 x 133 (L x l x A) (W x H x D)